

zugentlastete Pressverbinder 1 bis 10 kV


für Al- und Cu-Kabel



für Kupferkabel nach DIN 57295

Werkstoff: Kupfer blank

Leiterquerschnitt in mm ²	Typ	Artikelnummer	Kennzahl Presseinsatz	Maße in mm ²	
				d	L
6	CP 6	322200	5	3,8	32
10	CP 10	322201	6	4,4	32
16	CP 16	322202	8	5,5	50
25	CP 25	322203	10	7,0	50
35	CP 35	322204	12	8,2	50
50	CP 50	322205	14	10,0	55
70	CP 70	322206	16	11,5	55
95	CP 95	322257	18	13,5	70
120	CP 120	322207	20	15,5	70
150	CP 150	322208	22	17,0	80
185	CP 185	322209	25	19,0	85
240	CP 240	322210	28	21,5	90
300	CP 300	322211	32	24,5	100



für Aluminiumkabel nach DIN 57295

Werkstoff: Reinaluminium blank, mit Kontaktfett gefüllt

Leiterquerschnitt in mm ²	Typ	Artikelnummer	Kennzahl Presseinsatz	Maße in mm ²	
				d	L
25	AP 25	322180	12	6,8	70
35	AP 35	322181	14	8,0	85
50	AP 50	322182	16	9,8	85
70	AP 70	322183	18	11,2	105
95	AP 95	322184	22	13,2	105
120	AP 120	322185	22	14,7	105
150	AP 150	322186	25	16,3	125
185	AP 185	322187	28	18,3	125
240	AP 240	322188	32	21,0	145
300	AP 300	322189	34	23,3	145

- Auf Anfrage:
- Verbinder für re-Leiter
 - Verbinder mit Steg
 - Reduzierverbinder
 - AlCu-Verbinder
 - Verbinder mit Profilbohrung