


# zugentlastete Pressverbinder 10 bis 30 kV

für Al- und Cu-Kabel



für Kupferkabel nach DIN 57295

Werkstoff: Kupfer blank

Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Typ	Artikelnummer	Kennzahl Presseinsatz		Maße in mm <sup>2</sup>	
					d	L
25	<b>CPH 25</b>	322260	10		7,0	50
35	<b>CPH 35</b>	322261	12	11 HR	8,2	50
50	<b>CPH 50</b>	322262	14	12 HR	10,0	65
70	<b>CPH 70</b>	322263	16	14 HR	11,5	65
95	<b>CPH 95</b>	322264	18	16 HR	13,5	90
120	<b>CPH 120</b>	322265	20	18 HR	15,5	90
150	<b>CPH 150</b>	322266	22	21 HR	17,0	106
185	<b>CPH 185</b>	322267	25	22 HR	19,0	106
240	<b>CPH 240</b>	322268	28	25 HR	21,5	110
300	<b>CPH 300</b>	322269	32		24,5	116



für Aluminiumkabel nach DIN 57295

Werkstoff: Reinaluminium blank, mit Kontaktfett gefüllt

Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Typ	Artikelnummer	Kennzahl Presseinsatz		Maße in mm <sup>2</sup>	
			Sechs- kant	rund hydr.	d	L
25	<b>APH 25</b>		12		6,8	90
35	<b>APH 35</b>		14	12 HR	8,0	90
50	<b>APH 50</b>	322271	16		9,8	95
70	<b>APH 70</b>	322270	18	16 HR	11,2	95
95	<b>APH 95</b>	322272	22	20 HR	13,2	100
120	<b>APH 120</b>	322273	22	20 HR	14,7	105
150	<b>APH 150</b>	322274	25	22 HR	16,3	105
185	<b>APH 185</b>	322275	28	25 HR	18,3	125
240	<b>APH 240</b>	322276	32	28 HR	21,0	125
300	<b>APH 300</b>	322277	34		23,3	125

- Auf Anfrage:
- Verbinder für re-Leiter
  - Verbinder mit Steg
  - Reduzierverbinder
  - AlCu-Verbinder